



Vielseitig und funktional - Die LED-Außenwand- und Deckenleuchte Mensae überzeugt mit ihrem flachen Design und kann mit ihrem Bewegungsmelder inklusive Tageslicht-Sensor in Außen- wie Innenbereichen eingesetzt werden. Die weiße Abdeckung entlang des dunkelgrauen Aluminium-Druckguss-Rahmens beherbergt 96 Warmweiß-LEDs mit 18 Watt und 3000K.

#### Besonderheiten

- Korridorfunktion
- einstellbarer Bewegungsmelder [Haltezeit / Erkennungsbereich]
- Tageslicht-Sensor

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Lagertemperatur</b>	-30 bis 55 °C
<b>Gehäusefarbe</b>	Anthrazit	<b>IP Schutzart</b>	IP 65
<b>Material Lichtaustritt</b>	Polycarbonat - PC	<b>IK Schutzklasse</b>	IK08
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	75000 h
<b>Leistungsaufnahme</b>	16 W	<b>Lebensdauer L80 / B10</b>	50000 h
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,3 W	<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	60000 h
<b>Eingangsspannung</b>	100-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Schaltzyklen</b>	50000
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Energieverbrauch</b>	16 kWh/1000h
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme	<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Ja		
<b>Bewegungsmelder Art</b>	Hochfrequenz		
<b>Erfassungsreichweite</b>	6-16 m		
<b>Erfassungswinkel</b>	150 Grad		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	1500 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	110 Grad		
<b>UGR</b>	10		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten, Seite		
<b>Höhe</b>	54 mm		
<b>Durchmesser</b>	300 mm		
<b>Sockelhöhe</b>	28,5 mm		
<b>Sockeldurchmesser</b>	170 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-25 bis 45 °C		

